


SALAMANDER® 3D LUXUS



Stavební hloubka rámu:

76 mm

Stavební hloubka křídla:

76 mm

Výška rámu:

81 mm

Výška křídla:

80 mm

Pohledová výška:

120 mm

SALAMANDER® 3D

OKENNÍ PROFIL 3D® LUXUS



IZOLAČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO

standardně s teplým nerezovým rámečkem

$U_g = 1,1 - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA

po obvodu celého křídla.



CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ MACO® MULTI-MATIC

standardně s mikroventilací a dvěma bezpečnostními body navíc, které zvýší bezpečnost Vašeho domova.



ROBUSTNÍ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA

po obvodu celého rámu!



PĚTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL

s pryžovým těsněním, které zabraňuje prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudění vzduchu v parapetní rovině. Tento profil má druhou a pátou komoru vyplněnou polystyrenem, čímž je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti **$U = 1,105 \text{ W/m}^2\text{K}$** . Standardně v každém okně.



ČISTÝ PLAST

Žádné zbytky různých materiálů, pouze originální profil z vysoce kvalitního PVC značky SALAMANDER®. Legendární „brilantová bílá“, kterou jinde stěží najdete!



MÉNĚ NÁKLADŮ NA ENERGIE

Pětikomorový systém se středovým těsněním nabízí dlouhodobě ty nejlepší tepelné a zvukově-izolační vlastnosti.