



## Buddy™ Tig 160

Buddy™ Tig je jednoduchý, robustní a výkonný svařovací zdroj pro svařování TIG s výbavou HF startu a LiftArc™ a obalenou elektrodou (MMA). Jednoduše přenosný – hmotnost 6 kg.

Dodávka obsahuje: Hořák TIG (ET 17), napájecí kabel 3 m se zástrčkou, zemnicí kabel 3 m se svorkou, MMA kabel 3 m s držákem elektrody ESAB Comfort.

Obj. číslo: 0700 300 681

**11 725,-**



**Nejllepší  
cena!**



**Novinka**

## PowerCut™ 700

Výkonný plazmový zdroj pro dělení materiálu do 16 mm.

Dodávka obsahuje: Svařovací zdroj, svařovací hořák 7,6 m, sadu spotřebních dílů, vzduch/filtr regulátor, 3 m napájecí kabel, zemnicí kabel. Balení je smontováno a připraveno k okamžitému použití.

Obj. číslo: 0700 210 881

**44 605,-**

## ESAB FR Kožená svařovací bunda s prodyšnými zády

Kožená bunda s prodyšnými zády byla ušita s cílem nabídnout maximální ochranu během svařování v náročných podmínkách. Dodává se ve velikostech M až XXL.

Obj. číslo: velikost M 0700 010 271  
Obj. číslo: velikost L 0700 010 272  
Obj. číslo: velikost XL 0700 010 273  
Obj. číslo: velikost XXL 0700 010 274

**1 618,-**



**Akční nabídka**

[www.esab.cz](http://www.esab.cz)

## Origo™ Mig C250 3-fázový

Stupňovitě regulovaný 400V svařovací zdroj pro svařování metodou MIG/MAG. Lehký kompaktní zdroj, se zabudovaným podavačem drátu.

Dodávka obsahuje: Svařovací hořák MXL™ 270, 3 m, zemnicí kabel 3 m se svorkou, napájecí kabel 3 m se zástrčkou a úchyt pro plynové láhve.

Obj. číslo: 0349 307 840



Nejlepší  
cena!

**23 293,-**

## Svařovací hořák MIG/MAG - MXL™ 340, 4 m

Ergonomický vzduchem chlazený svařovací hořák pro svařování metodou MIG/MAG. Je vybaven EURO koncovkou a může být použit se všemi dostupnými poloautomatickými zdroji do 340 A.

Obj. číslo: 0700 200 007

**3 553,-**



## PK 1 Temperovaný kontejner

PK 1 je lehký, přenosný kontejner na suché skladování elektrod. Lze jej snadno přenášet a má skladovací teplotu přibližně 100°C.

Topný článek vede shora dolů a je izolovaný.

Obj. číslo: 0000 515 064



**5 544,-**

## Caddy Arc 151i A31

Jednofázový MMA svařovací zdroj vybavený obvodem PFC, který umožňuje využívat celý rozsah zdroje na pojistce 10 A. Použití elektrody o průměru max. 3,2 mm.

Dodávka obsahuje: 3 m MMA svařovací a zemnicí kabel ("šroubovací" svorka), napájecí kabel 3 m se zástrčkou

Obj. číslo: 0460 445 881

**15 751,-**

Z nejlepších  
na trhu!



## CarryVac 2 P150 AST

Malé, lehké, přenosné odsávací zařízení pro svařování. Znečištěný vzduch je filtrován a zachycován v hygienicky baleném filtru. Zařízení je vybaveno automatickou funkcí start/stop, zvyšující provozní životnost filtrů a indikátorem, který signalizuje nutnost filtr vyměnit. Připojuje se k svařovacímu hořáku nebo odsávací hadici (dodávka neobsahuje).

Dodávka obsahuje: Odsávací hadice 2,5 m, kabel 3 m.

Obj. číslo: 0700 003 884

**30 389,-**

