

DAWEKE MX 2000

Nové pojízdné mlecí a míchací zařízení MX 2000 Vám umožňuje rychlejší, přesnější a tím i cenově výhodnější výrobu krmných směsí. Přednosti tohoto zařízení poznáte především v případech, jsou-li sklady krmných komponent umístěny na vzdálenějších místech.

Nádoba míchárny má pracovní objem 3.500 kg (0,6 kg/dm³).
Mlýn má čistý výkon až 10 tun za hodinu.
Dostatečně dimenzované sací tlakové dmychadlo

umožňuje pracovní činnosti na vzdálenost až 40 m.
Uzavřený sací tlakový systém zajišťuje plynulé a bezchybné vyprazdňování nádoby míchárny.

Za optimálních podmínek lze zpracovat až dvě dávky směsi za hodinu.
Podvozek je vybaven pneumatickým brzdovým systémem. S míchárnou MX 2000 lze proto bezpečně jezdit po silnicích rychlostí 40 km/h.



Filtrační systém

Uzavřený filtrační systém zaručuje zcela bezprašný provoz. Čištění filtrů probíhá automaticky a nevyžaduje žádnou údržbu.



Magnet

Pro zamezení poškození zařízení cizími kovovými předměty se v plnicím potrubí nachází silný snadno přístupný magnet.



Elektronická váha

Přesnost vážení je $\pm 1\%$. Do paměti váhy lze uložit až 50 různých receptur. Dosažení zadané hmotnosti udává akustický a optický signál.

Mlýn

Snadná výměna sítí trvající jen několik minut. Mlýn má 72 kladiv z tvrdokovu.



Sání a vyfukování

Přepnutí mezi sáním a vyfukováním je zajištěno jednoduchou otočnou pákou. Volitelné hydraulické ovládání.



Manometer

Kontrolu zařízení je možno provádět pomocí dvou přehledných manometrů.



Obsluha

Snadné nastavení jednotlivých postupů je zajištěno pomocí jednoduchého uspořádání ovládacích prvků. Zařízení je opatřeno bezpečnostním ventilem.



Kompletně vybavené vstupy a výstupy

Zařízení je kompletně vybaveno příslušnými přívody a vývody. Nasávání obilí se provádí ohybnými sacími hadicemi. Příměsi lze přidávat pomocí dodatečné nasávací hadice nebo z nádoby na příměsi. Kapalné příměsi se přidávají z nádržky.



Technická data mícháreny MX 2000

Nádoba mícháreny	3.500 kg (0,6 kg/dm ³)	Příkon	min 88 kW (~120 PS) doporučeno 118 kW
Mlýn	Ø 800 mm Šířka 380 mm 72 vidiových kladiv Výkon mletí 10 t/h	Připojení	Vývodový hřídel 1000 U/min
Výkon dmyhadla	25 m ³ /min	Rozměry	Délka 4.500 mm Šířka 2.200 mm Výška 3.100 mm
Programovatelný váhící systém		Hmotnost	3.400 kg

Rádi připravíme nabídku splňující Vaše individuální požadavky.

Kontakt: Fidrnt Václav (00420 737 418 340), fidrantv@vyfiko.cz

Vyfiko s.r.o.
Skladištní 1860
276 01 Mělník

Tel.: 00420 313 118 255
Fax: 00420 227 077 090
www.vyfiko.cz

VYFIKO
s.r.o.
ZAKÁZKOVÁ KOVOVÝROBA
MOBILNÍ MÍCHÁRNÝ

Mobilní traktorová míchárenna



VYFIKO
s.r.o.
ZAKÁZKOVÁ KOVOVÝROBA
MOBILNÍ MÍCHÁRNÝ

